

Rettungszeichenleuchte

UNIQUE200-WM-ELC

23m

2W
LED

IP40



- **Versorgungsspannung 230VAC/DC**
- **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- **Einzelleuchtenüberwachung**
- **Designgehäuse aus Edelstahl**
- **Wandmontage**



Beschreibung

Die Rettungszeichenleuchte UNIQUE200-WM-ELC mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit der Gruppenbatteriezentrale INC-LPS230 für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die Leuchte ist für die Wandmontage vorgesehen. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über ein gebürstetes Oberflächenfinish. Die Einfassung der Lichtlenkscheibe ist besonders schlank und betont das moderne und hochwertige Design.

Technische Daten

Anschlussspannung	230VAC, 50/60Hz 220VDC +25/-20%
Anschlussleistung	5,5VA
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Stromaufnahme aus der Batterie	14mA
Erkennungsweite	23m
Leuchtmittel	LED 2W
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl V4A gebürstet
Abmessungen B x H x T	255 x 161 x 68 (mm)
Artikelnummer	385723
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V Edelstahl, EKW 23m, IP40 UNIQUE200-WM-ELC