

Qnect Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Gerätedose und Geräteverbindungsdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 62 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung



Artikelnummer	P201-01
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182066867
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Grün-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	62 mm
Schraubdome	2x3
Anzahl Kabeleinführungen	10
Anzahl Rohreinführungen	2x bis M25
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

Qnect Hohlwand Gerätedose 49 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Gerätedose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 49 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung



Artikelnummer	P200-01
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182066850
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Grün-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	49 mm
Schraubdome	2x3
Anzahl Kabeleinführungen	6
Anzahl Rohreinführungen	2x bis M25
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose 73 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Geräteverbindungsdose, Gerätedose, Elektronikdose und Großrohrdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ 4x3 Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 25 mm
- ❖ Membrantechnik mit Rohrgrip für sichere Zugentlastung



Artikelnummer	P270-01
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182067239
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Grün-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	73 mm
Schraubdome	4x3
Anzahl Kabeleinführungen	15
Anzahl Rohreinführungen	1x bis M20, 3x bis M25, 1x bis M32
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter

Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dose 62 mm, luftdicht, halogenfrei



- ❖ Einsatz als Schallschutzdose, Gerätedose und Geräteverbindungsdose
- ❖ Deutlich mehr Klemmraum durch Ø 74 mm
- ❖ 62 mm tief
- ❖ SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung ohne Verbindungsstutzen
- ❖ Luftdicht & halogenfrei
- ❖ Werkzeuglose Rohr- und Kabeleinführung
- ❖ Drei Schraubdome für flexible Ausrichtung der Geräte
- ❖ Geeignet für Plattenstärke 0 – 37 mm
- ❖ Sichere Fixierung durch Leitungsrückhaltung
- ❖ Für Schallschutzwände bis 58 dB

Artikelnummer	P201-02
Kategorie	Hohlwandinstallation
Montageart	-
EAN	4260182067260
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Lila-orange

Produkteigenschaften

Durchmesser	74 mm
Tiefe	62 mm
Schraubdome	2x3
Anzahl Kabeleinführungen	10
Anzahl Rohreinführungen	2x bis M25
Querschnitt (1,5 mm) ohne Gerät	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) ohne Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (1,5 mm) mit Gerät	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt (2,5 mm) mit Gerät	4 Klemmen, 12 Leiter